



Kunststoff-Spiral-SD-Schlauch Typ Hy-Flex

Beim Kunststoff-Spiralschlauch Typ Hy-Flex handelt es sich um einen kälteflexiblen PVC-Saug-/Druckschlauch für den mittelschweren Einsatz in vielen Industriezweigen, der Entsorgung und Landwirtschaft. Er findet seinen Einsatz u.a. als Gülleschlauch, an Kommunalfahrzeugen oder an Bewässerungsanlagen.


Er ist innen glatt und hat eine stossfeste Hart-PVC-Spirale nach aussen überstehend als grüner Scheuerschutz. Seine Farbe ist grau.

Temperaturbereich: von -25°C bis +60°C



Artikel-Nummer	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht gr/mtr	Biege-radius mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Rollenlänge mtr
	25	4,4	500	100	7	21	50
	32	4,4	600	130	6	18	50
	38	4,4	700	150	6	18	50
	45	5	900	180	5,5	16,5	50
280380	50	5,5	1050	200	5	15	50
	60	5,6	1250	240	4,5	13,5	50
	63	6	1390	250	4,5	13,5	50
	75	6,5	1700	300	4	12	30
280383	76	6,5	1700	300	4	12	30
280390	80	6,5	1850	320	3,5	10,5	30
	89	6,7	2250	360	3,5	10,5	30
280385	90	6,7	2250	360	3,5	10,5	30
	100	7,4	2700	400	3	9	30
280386	102	7,3	2700	400	3	9	30
	110	7,5	3100	440	3	9	20
	120	8	3600	480	2,5	7,5	20
	125	8,3	3900	500	2,5	7,5	20
280388	127	8,3	3900	510	2,5	7,5	20
	130	8,5	4100	520	2,5	7,5	20
	133	8,5	4200	550	2	7	20
	150	9	5000	600	2	6	20
280389	152	9	5000	610	2	6	20
	160	9,4	5600	640	2	6	20
281621	200	13	10000	800	1,5	4,5	---

Hochflexibles Weich-PVC
Grüner PVC Scheuerschutz



Hart-PVC-Spirale